



NOVOCHEMA



PENETRAN

asfaltový penetračný náter

Použitie:

Na penetráciu betónu, omietok a tehlového muriva pod krytie asfaltové izolačné laky a asfaltové pásy (napr. IPA, Parabit, Hydrobit a pod.). Môže sa použiť aj na penetráciu podkladu pred nanášaním asfaltových tmelov na lepenie parkiet.

Vlastnosti náteru:

- výborná priľnavosť k podkladu
- zvyšuje izolačné vlastnosti podkladu, vyplňa mikrotrhliny v podklade
- výborná hĺbková penetračná schopnosť.

Riedenie:

Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa. Pomôcky možno očistiť RIEDIDLOM S 6006.



NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28, 934 39 Levice,
tel.: 00421/36/63 12 267, www.novocHEMA.sk

Aplikácia:



štetcom



valčekom

PRED POUŽITÍM DÔKLADNE PREMIEŠAŤ

Príklad náterového postupu:

- podklad musí byť suchý, bez uvoľnených častí, mastnôt a iných nečistôt
- 1 náter asfaltovým penetračným náterom PENE-TRAN.
- v prípade potreby (veľmi savý podklad) druhý náter PENETRANU nanášať po dôkladnom zaschnutí prvého náteru, najskôr však po 4 hodinách.

Doporučená aplikácia a skladovacia teplota je +5°C až + 25°C

Balenie: 3 kg; 8 kg; 14 kg

Odtiene: čierny

Výdatnosť: 4 – 8 m²/kg, závisí od savosti a drsnosti podkladu

