

NOVOCHEMA



RIEDIDLO C 6000

Riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt



Použitie:

Na riedenie nitrocelulózových náterových hmôt, ak nie je predpísané iné riedidlo.

Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterevej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Balenie:

370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

RIEDIDLO S 6001

Riedidlo do syntetických náterových hmôt pre striekanie



Použitie:

Na riedenie syntetických náterových hmôt zasychajúcich na vzduchu, nanášaných striekaním.

Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterevej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Balenie:

350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.