

# NOVOCHEMA



## RIEDIDLO S 6006



### Riedidlo do syntetických náterových hmôt nanášaných natieraním

#### Použitie:

Na riedenie syntetických a olejových náterových hmôt zasychajúcich na vzduchu, aplikovaných natieraním štetcom alebo valčekom, ak nie je predpísané iné riedidlo.

#### Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

#### Balenie:

350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

#### Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

## RIEDIDLO S 6005



### Riedidlo do syntetických náterových hmôt

#### Použitie:

Na riedenie syntetických náterových hmôt nanášaných striekaním alebo máčaním, pokiaľ nie je predpísané iné riedidlo. Je vhodné na riedenie syntetických náterových hmôt na ľahké kovy.

#### Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

#### Balenie:

370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

#### Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.