



NOVOCHEMA



SYNTA

email syntetický univerzálny (S 2013)

Použitie:

Vrchný syntetický náter na kov (konštrukcie, stroje, ploty), drevo, silikátové podklady (omietky, betón). SYNTU je možné použiť v exteriéri aj v interiéri.

Vlastnosti náteru:

SYNTA sa vyznačuje výbornou poveternostnou odolnosťou, pružnosťou a výbornou krycou schopnosťou.

Riedenie:

RIEDIDLO S 6001 pre striekanie, S 6006 pre natieranie štetcom a valčekom. Maximálne doporučené množstvo riedidla je 5 % objemu náterovej hmoty.



Aplikácia:



štetcom



valčekom



striekaním

PRED POUŽITÍM DÔKLADNE PREMIEŠAŤ

Príklad náterového postupu:

náter kovu:

- úprava povrchu pred nanášaním (odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt)
- v prípade aplikácie na ľahké kovy (pozink, hliník a pod.) naniesť vhodný adhézy mostík
- 1 až 2x náter syntetickou základnou farbou napr. SYNTADUR
- 1 až 2x náter náterovou hmotou SYNTA
- druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách

náter dreva:

- úprava povrchu pred nanášaním (obrúsenie, zbavenie živice, odstránenie nečistôt)
- 1x napustiť napúšťadlom napr. FERMEŽ; ďalšie nátery aplikovať najskôr po 48 hodinách
- tmelenie (ak je potrebné)
- prebrúsenie brúsnym papierom (ak je potrebné)
- 1x náter SYNTADUR
- 1 až 2x náter SYNTA
- druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách.

Doporučená aplikačná a skladovacia teplota je +5°C až +25°C

Balenie: 0,75 kg; 2,5 l; 5 kg; 10 kg; 22 kg

Odtiene: podľa vzorkovnice STN a RAL v lesklom, matnom aj polomatnom prevedení.

Výdatnosť: 12 – 14 m²/l

