



NOVOCHEMA



Aplikácia:



štetcom valčekom striekaním máčaním

PRED POUŽITÍM DÔKLADNE PREMIEŠAŤ

SYZAN

syntetická základná antikorózna farba (S 2123)

Použitie:

Základný antikorózný náter pod syntetické a vodou riediteľné náterové hmoty. Na náter konštrukcií, strojov, plotov a pod. SYZAN je možné použiť v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodný pri priamej aplikácii na ľahké kovy (pozink, hliník a pod.)

Vlastnosti náteru:

SYZAN sa vyznačuje silnými antikoróznymi účinkami, výbornou príľnavosťou k podkladu, výbornou krycou schopnosťou a krátkou dobou zasychania.

Riedenie:

RIEDIDLO S 6001 pre striekanie, S 6006 pre natieranie štetcom a valčekom. Maximálne doporučené množstvo riedidla je 5 % objemu náterovej hmoty.



Príklad náterového postupu:

náter kovu:

- úprava povrchu pred nanášaním (odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt)
- v prípade aplikácie na ľahké kovy (pozink, hliník a pod.) naniesť vhodný adhézný mostík
- 1 až 2x náter náterovou hmotou SYZAN
- druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách.

Doporučená aplikačná a skladovacia teplota je +5°C až +25°C

Balenie: 0,9 kg; 5 kg; 12 kg; 25 kg

Výdatnosť: 12 – 14 m²/l

Odtiene:



0100
biely



0110
sivý



0840
červenohnedý

NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28, 934 39 Levice,
tel.: 00421/36/63 12 267, www.novochema.sk