

Technický list



PRIMA SUN SUPRABEL

Tekutý maliarsky náter

- Zloženie:** Zmes plnidiel a pigmentov dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív.
- Použitie:** Maliarsky náter **PRIMA SUN SUPRABEL** sa používa na povrchové úpravy interiérov. Vhodné sú všetky nasiakavé podklady, ako napr. vápennocementové omietky, sadrokartón, liaty betón a pod..
- Farba:** Biela matná (s možnosťou prifarbovania)
- Nanášanie:** Nanáša sa maliarskou štetkou, valčekom, alebo maliarskou striekačkou.
- Postup:** Podklad musí byť suchý, odizolovaný proti vode, zbavený prachu, nečistôt, mastných škvŕn a starých náterov, ktoré by mohli znížiť kvalitu príľnavosti náteru.
Ak chceme dosiahnuť dokonale hladké plochy doporučujeme tieto povrchy vystierkovať STIERKA SUN
Nové omietky – Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretý, zbavený nečistôt, prachu a mastnoty. Pred použitím PRIMA **SUN SUPERBELu** nie je nutné penetrovať.
Staršie omietky – Je treba zbaviť prachu, mastnoty a hlavne starých nepriľnavých náterov oškrabaním a očistením. Väčšie nerovnosti a diery vyspravíme maltou, alebo sádrou a podklad napenetrujeme penetračným prostriedkom **PENETRA SUN** (Penetra : voda = 1:2)
Biologicky napadnuté podklady (huby, riasy, pliesne, lišajníky) sa musia z povrchu mechanicky odstrániť (kartáčovaním, obrúsením) a potom ošetriť fungicídny prostriedkom. Pretečené škvŕny a fľaky od nečistôt alebo od fajčenia je nutné popredu odstrániť alebo zaizolovať vhodným ptostriedkom.
Na takto pripravený podklad nanášame maliarsky náter obvykle v dvoch vrstvách .
- Výdatnosť:** cca 6 –7 m²/kg na jeden náter.
- Riedidlo:** Voda
- Riedenie:** 1. náter cca 1:1 (PRIMA **SUN SUPRABEL** : voda) – podľa savosti podkladu.
2. náter cca 1 :0,5 (PRIMA **SUN SUPRABEL** : voda)
- Vlastnosti :** Vysoká krycia schopnosť, belosť, odolnosť voči oteru za sucha.
- Balenie :** Plastové obaly s uzáverom
25 kg balenie 16 ks/pal. = 400 kg
15 kg balenie 33 ks/pal. = 450 kg
7 kg balenie 54 ks/pal. = 378 kg
3 kg balenie 96 ks/pal. = 216 kg
- Skladovanie :** Interierové náterové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch.
- Čistenie :** Náradie a nádoby je potrebné ihneď po použití umyť vodou. Rovnako je treba ihneď očistiť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, dlažby, okná, dvere a pod.

Bezpečnosť práce : Interierová farba „ PRIMA **SUN** SUPRABEL“ je netoxická a nehorľavá. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná. Pri práci si chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť.
Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetríte krémom.

Technické údaje:	
Hustota	1600 kg / m ³
Vzhľad	Hladký, matný
Oderuvzdornosť	Min. 20 s
Prídržnosť	Min. 0,2 MPa

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Upozornenie: *CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM !*
Nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5 °C

Dátum vyhotovenia 30.6.2012
Vypracoval : SUNCOLOR spol. s r.o.