



## VÝROBCA

## POPIS A POUŽITIE

## ZLOŽENIE

## PODMIENKY APLIKÁCIE

## POSTUP

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

## TECHNICKÝ LIST

### LAZEXIN

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk) , [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

**Lazexin** je určený na ochranné a dekoračné nátery dreva (podhlady, pergoly, obklady a pod.) v exteriéri a na nátery drevených povrchov v interiéri. **Vyznačuje sa jednoduchou aplikovateľnosťou. Zvýrazňuje kresbu dreva a je svetlostály. Dodáva sa v aplikáčnej viskozite.** Pred aplikáciou **Lazexinu** doporučujeme použiť na ochranu proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu vhodný impregnačný prostriedok.

V prípade náročnejšieho použitia v exteriéri doporučujeme na Lazexin aplikovať ako finálnu povrchovú úpravu **Pam Lazex**.

Nie je vhodný na úpravu povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, pitnou vodou, krmovinami a na nátery detských hračiek a detského nábytku.

Zmes vodnej akrylátovej disperzie, špeciálnych aditív a koalescentov.

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Vlhosť dreva max. 12 %.

Nanáša sa štetcom, hubkou, plyšovým valcom alebo striekaním. Drevený podklad očistiť, zbaviť mastnoty a voskových škvŕn. Prípadný starý náter prebrúsiť a brúsny prach dokonale odstrániť. Živičné škvŕny odstrániť riedidlom C 6000. Pred natieraním väčších plôch doporučujeme zmiešať obsah všetkých obalov, čím sa dosiahne zjednotený odtieň.

Vykonať prvý náter **Lazexinom**. Po zaschnutí (2-4 hodiny) zľahka prebrúsiť, brúsny prach očistiť. Pokračovať 1-2 nátermi **Lazexinom** s technologickou prestávkou 2-4 hodiny. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pri úprave drevených povrchov v exteriéri, na ktoré pôsobí priame slnečné žiarenie a zrážky (t.j. priame zaťaženie poveternostnými vplyvmi) doporučujeme na **Lazexin** aplikovať ako finálnu povrchovú úpravu 2 nátery **Pam Lazexom**.

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

### Vlastnosti v dodávanom stave:

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| vzhľad                    | mliečne sfarbená kvapalina<br>v odtieni podľa vzorkovníka |
| hustota                   | cca 1,010 g/cm <sup>3</sup>                               |
| výtokový čas F4 / 23 °C   | min. 20 s                                                 |
| obsah neprchavých zložiek | min. 15 %                                                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |                     |          |                        |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|
|                          | <p><b>Zasychanie:</b><br/>do stavu bez odtlačku - pri 23°C, R/VV 55% max. 12 hodín</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                     |          |                        |          |
|                          | <p><b>Vlastnosti hotového náteru:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>vzhľad</td> <td>hladký, zliaty</td> </tr> <tr> <td>prilnavosť mriežkou</td> <td>stupeň 2</td> </tr> <tr> <td>svetlostálosť odtieňov</td> <td>stupeň 5</td> </tr> </table>                                                                                                                           | vzhľad | hladký, zliaty | prilnavosť mriežkou | stupeň 2 | svetlostálosť odtieňov | stupeň 5 |
| vzhľad                   | hladký, zliaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                     |          |                        |          |
| prilnavosť mriežkou      | stupeň 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |                     |          |                        |          |
| svetlostálosť odtieňov   | stupeň 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>ODTIENE</b>           | Pínia, palisander, čerešňa, dub svetlý, dub tmavý, orech régia, teak, gaštan, eben makassar, indický mahagón.                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>BALENIE</b>           | 0,7 l, 2,5 l, 5 l, 10 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>VOC</b>               | <p>Kategória a podkategória výrobku: A/e<br/> Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l.<br/> Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 40 g/l.<br/> Obsah organických rozpúšťadiel 0,040 kg/kg výrobku.<br/> TOC cca 0,032 kg/kg výrobku.</p>                      |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>VÝDATNOSŤ</b>         | 12 - 14 m <sup>2</sup> / l na jeden náter v závislosti od savosti podkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>BEZPEČNOSŤ PRÁCE</b>  | <b>Lazexin</b> je vodouriediteľná náterová látka a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.                                                                                                                                                                                                            |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>LIKVIDÁCIA ODPADU</b> | Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>SKLADOVATEĽNOSŤ</b>   | 36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                     |          |                        |          |
| <b>UPOZORNENIE</b>       | Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. |        |                |                     |          |                        |          |