

Technický list:

Číslo tovaru: 1904001

CYKLON Grafitový sprej

CYKLON Grafitový sprej je mazadlo s dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči vysokým teplotám, s vysokým podielom grafitu. Účinne zabraňuje horeniu a tvorbe prískvarkov výrazne zaťažených častí a zabraňuje korózii.

Oblasti použitia

CYKLON Grafitový sprej je montážny mazací prostriedok s dlhodobým účinkom s použitím na výrazne zaťažené časti:

- automobilový priemysel - hriadele, puzdrá, riadiace časti, zámky, kĺbové závesy
- strojárnska výroba - skrutkové spojenia, klzné spojenia, sklbenia atď.
- Potrubia - trubky a trubkové spojenia

Vlastnosti produktu

- dobrá priľnavosť a tým dlhodobý mazací efekt
- vysoký podiel grafitového prášku
- vhodné na teplotné rozmedzie od -35°C do $+450^{\circ}\text{C}$
- chráni pred priškvrnením
- zabraňuje vzniku hrdze
- odolný voči vysokému tlaku
- stály voči slanej vode
- stály proti rôznym parám

Informácie o spracovaní

Ošetrovanie podkladu: Podklad by mal byť suchý a bez prachu, staré zvyšky maziva by mali byť odstránené.

Použitie: Nádobu silno potriať (minimálne 2 min. od počutelného pohybu guľôčok na zmiešanie). Zo vzdialenosti cca. 20 - 25 cm cielene nastriekať. Prebytočný materiál odstrániť handrou.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Farba	šedá
Teplotné rozmedzie	-55°C až $+450^{\circ}\text{C}$
Báza	grafitový prášok s väzobnými látkami a rôznymi aditívami
Stabilita pri skladovaní	cca. 2 roky pri správnom skladovaní

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

