

NOVOCHEMA



RIEDIDLO U 6051

Riedidlo do polyuretánových náterových hmôt



Použitie:

Na riedenie polyuretánových náterových hmôt typu U 2061 – základná farba, U 2081 – email, lak U 1051 a tmel U 5051.

Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty až po jej natužení. Riedidlo pridávať za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Balenie:

370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

RIEDIDLO S 6300

Riedidlo do epoxidových náterových hmôt



Použitie:

Na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových hmôt.

Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty až po jej natužení. Riedidlo pridávať za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Balenie:

370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l; sudy

Skladovanie:

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.