



## SPECIAL SMALTCEYS Opravný smalt

### Popis výrobku

CEYS SPECIAL SMALTCEYS Opravný smalt na opravu keramiky je vysoce kvalitní rozpouštědlem ředitelný akrylový smalt určený k opravě škrábanců, důlků a odštěpků na smaltovaných površích a na všech typech keramiky. Vyznačuje se dobrou adhezí a je dokonale nepropustný.

Přípravek se dodává ve vysoce lesklé bílé nebo pergamenové barvě.

Po vytvrzení je smalt odolný vůči horké vodě a čisticím prostředkům.

### Technické vlastnosti

Barva	Bílá nebo pergamenová. Vytváří povrch s vysokým leskem.
Bod vznícení:	$(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Obsah sušiny	$37 \pm 2 \%$ obj.
Otevřená doba (20 °C, 50% RV)	Cca 10 min.
Teplota při nanášení	Min. 10 °C
Maximální obsah VOC	567 g/l

#### Doba zasychání:

Teplota podkladu	23 °C
Doba do zaschnutí na dotek	30 min.
Celková doba zasychání	7 h
Doba do přetření*	2 h

\* Přetření tímž generickým typem nátěrové hmoty.

### Použití

Opravy drobných škrábanců, důlků a odštěpků na široké řadě povrchů:

- Sanitární zařízení všeobecně
- Koupací vany, umyvadla
- Domácí spotřebiče
- Porcelán, nádobí
- Keramika

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Opravovaný povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu nebo mastnoty.

#### Aplikace:

Přípravek přímo naneste a rozetřete štětečkem.

Podle potřeby aplikaci opakujte.

*Tloušťka mokrého filmu by měla být minimálně 95 µm..*

*Tloušťka suchého filmu by měla být minimálně 35 µm..*

### Rozpouštění a čištění

Přípravek se snadno odstraňuje pomocí tkaniny zvlhčené rozpouštědlem ketonového typu (acetón apod.), a to jak ihned po nanesení, tak i po vytvrzení.

### Skladování

Pokud se výrobek uchovává v původním obalu za normálních skladovacích podmínek (za teploty 5 – 20 °C) mimo dosah přímého slunečního záření, přesahuje jeho doba použitelnosti 24 měsíců.

### Bezpečnostní doporučení

Hořlavá kapalina a páry.

Styk s kůží a vdechování jsou zdraví škodlivé. Zamezte styku s očima, pokožkou a oděvem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

***Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.***

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.