



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 29.5.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PLESNISTOP protiplesňová interiérová farba

Protiplesňová, snehovo biela interiérová farba určená na steny, stropy a iné minerálne, betónové, sadrokartónové a iné súdržné povrchy. Náter obsahuje špeciálne mikrokapsule, ktoré pomáhajú chrániť povrch pred plesňami. Farba je určená do miestností, kde je zvýšené riziko vzniku plesní, miestnosti s obmedzeným vetraním alebo miestnosti s vyššou vlhkosťou ako napríklad pivnica, špajza, technické miestnosti a iné. Náter je vhodný aj do verejných priestorov či výrobných prevádzok ako napríklad kuchyne, pekárne a iné. Pre vysokú paropriepustnosť môže byť farba použitá aj na sanačne omietky.

Návod na použitie: Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, prachu a nečistôt. Protiplesňovú farbu pred použitím dôkladne premiešajte. V prípade, že na povrchu je existujúca pleseň povrch nečistite, ani mechanicky neostraňujte pleseň. Takto napadnutý povrch najskôr nastriekajte prípravkom Plesnistop, nechajte pôsobiť cca 24 hodín a po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte. Na takto pripravený povrch môžete aplikovať protiplesňovú farbu PLESNISTOP. Náter aplikujte valcom, štetcom alebo striekaním v dvoch vrstvách.

Riedenie: PLESNISTOP protiplesňová interiérová farba je pripravená priamo na použitie. V prípade potreby riedenia riedte náter maximálne s 5% vody.

Výdatnosť: 5 – 10 m²/kg závisí od savosti podkladu

Spotrebujte: do 24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby a veľkosť balenia sú uvedené na viečku.



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Technické údaje:

Farba: biela

Zloženie: prírodné plnivé, polymérne disperzie, farebné pigmenty, prísady, voda

Sušina: min. 60%

Viskozita: 1500 – 6000 mPa.s.

Prídržnosť podkladu: min. 0,25 MPa – podľa STN 73 2577

Ekvivalentná difúzna hrúbka: max. 0,14m – podľa EN ISO 7783-2

Oder za mokra: trieda 5 (neumývateľná) – podľa EN 13300

Prevedenie: hlboko matná – podľa STN 13300

Zrnitosť: jemná (<100µm) – podľa EN 13300

Obsahuje: oktilinón (ISO), reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respiračné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Pri aplikácií striekaním použite ochranu dýchacích ciest. Pri vdýchnutí ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Zaistite postihnutú osobu proti prechladnutiu. Zaistite lekárske ošetrovanie, ak pretrváva podráždenie, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Hraničná hodnota pre obsah VOC v tomto výrobku (kat. A/iVR) je max. 30 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku je max. 0,1 g/l.

Pre špeciálne použitie kontaktujte distribútora.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.