



H725

SEAL'N'FLEX FAÇADE PRÉMIOVÝ NÍZKO MODULOVÝ FLEXIBILNÝ STAVEBNÝ TMEL

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Vytvrdzovanie bez bublín
- Výborná možnosť obrábania
- Nízky modul
- Bez izokyanátov a rozpúšťadiel
- Trvalo elastický
- Odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
- Dokonale priľne bez základného náteru na väčšine, aj vlhkých povrchoch

OPIS PRODUKTU

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE je profesionálny kvalitný tmel na stavebné a dilatačné škáry.

FASÁDA Bostik H725 SEAL'N'FLEX spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole „Zdravie a pohoda“, Hea 02 Kvalita ovzdušia v interiéri, týkajúce sa úrovni emisií (produktov) prchavých organických zlúčenín (VOC).

APLIKÁCIE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE bol špeciálne vyvinutý ako univerzálny tmel na utesnenie stavebných a dilatačných škár a škár v chodníkoch na väčšine bežných stavebných materiálov, ako je betón, murivo, lakované drevo, smalt, hliník, nehrdzavejúca oceľ a rôzne iné. plasty.

NÁVOD NA POUŽITIE

Spoj so správnymi rozmermi je schopný absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka spoja by mala byť vždy v správnom pomere k šírke spoja. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pri šírke a hĺbke minimálne 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm je hĺbka šírka delená 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ DÁTA

100 % tvarovateľný	ISO 8339	0,45 N/mm ²
Aplikačný pomer		120 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Hybridný
Čas vytvrdzovania	@ +23°C/50% RH	2 - 3 mm/24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 8339	600%
Spĺvanie	ISO 7390	< 3 mm
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Pohyb škár		25%
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	25
Tvorba šupky	DBTM 10.00	90 min. @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-30°C až +70°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504	1,30 N/mm ²

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nevhodné na zasklenie škár, prírodného kameňa a zrkadiel
- Nevhodné v kombinácii s chloridmi
- (bazény)

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (platí pre prostredie aj podklady). Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené mastnoty a prachu.

Podklady očistite pomocou Bostik **T100**

UNIVERSAL CLEANER. Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE dokonale priľne bez použitia základného náteru na väčšinu neporéznych podkladov.

Pórovité podklady vopred ošetríte pomocou **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Pred aplikáciou vždy otestujte priľnavosť. Na vyhladenie škáry použite **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

MOŽNOSŤ MALOVANIA

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE je pretierateľný vodou riediteľnými a väčšinou 2-zložkových farb. Syntetické farby môžu schnúť pomalšie. Pred aplikáciou odporúčame vyskúšať kompatibilitu s farbou. Ak sa **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** natiera (nie je to nutné), odporúčame pred použitím so Scotch-Brite jemne prebrúsiť tmel a spojovacie plochy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame natierať do niekoľkých dní od aplikácie.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál a náradie je možné vyčistiť pomocou Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Ruky je možné čistiť čistiacimi obrúskami Bostik T150 CLEANING WIPES

FARBA/FARBY

- Biela
- Slonovina
- Betónová šedá
- Stredne šedá
- Tmavo šedá
- Antracit
- Čierna

BALENIE

- Kartúša 300 ml, 12 v krabici
- Valček 600 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

Všetky informácie v tomto dokumente a vo všetkých ostatných našich publikáciách (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopirovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže niešť zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobkov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolnosti súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout

Tel.: +421 910 744 111

www.bostik.com

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 15 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej. Tieto sú k dispozícii na požiadanie a na www.bostik.com.

CERTIFIKÁCIE

- Bostik Flex-IQ®
- Emicode EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C-920
- SNJF F25E
- A+ Francúzske nariadenie o VOC
-

BREEAM

BREEAM je popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre projekty hlavného plánovania, infraštruktúry a budov. Uznáva a odráža hodnotu aktív s vyššou výkonnosťou počas životného cyklu vybudovaného prostredia, od novej výstavby až po používanie a renováciu.

Bostik je schopný podporovať medzinárodnú schému BREEAM na poskytovanie nezávislých certifikátov tretích strán, ako to môžeme urobiť pre tento produkt Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE. Vďaka EC1 Plus môže Bostik poskytnúť požadovaný „dôkaz“ podľa kvality vzduchu v interiéri Hea 02, pokiaľ ide o úrovne emisií prchavých organických zlúčenín (VOC).

BOSTIK CHYTRÁ

Chytrá digitálna
bostik.com/

Chytrá pomoc
+421 910 744 111

