



Metylan Ovalit TM

Lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Disperzné lepidlo na tapety pripravené na okamžité použitie.

Oblasť použitia: Vhodné na lepenie textilných tapiet, hrubých tkaných tapiet, kovových tapiet, PVC filmov na tkaných povrchoch, velúrových tapiet so semišovým efektom. Možnosť použitia ako aditívum (približne 20% do Metylanu Special).

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Pripravené na okamžité použitie
- Pasta – jednoduché nanášanie
- Vysoká odolnosť proti vlhkosti
na použitie v kuchyniach a kúpeľniach
- Po zaschnutí transparentné
- Možné aplikovať valčekom A1 alebo špachtľou B2

SPRACOVANIE

Príprava podkladu: Vhodný na interiérové omietky (EN 18550), sadrokartón, drevotrieskové dosky a drevené preglejky. Povrchy pre aplikáciu musia byť čisté, suché, porézne materiály zbavené prachu, voľných častíc, mastnoty, silikónov a všetkých ostatných kontaminovaných častí, ktoré môžu spôsobiť problémy s príľnavosťou. Nevhodné na povrchy, ktoré sú permanentne zafaržené vlhkosťou najmä z vonku, plesnivé steny a steny napadnuté lišajníkmi. Tieto steny musia byť pred použitím Metylan Ovalitu TM dôkladne vyčistené a vysušené.

Penetrácia podkladu: Farby na vodnej báze a staré tapety musia byť kompletne odstránené. Steny natreté disperznými nátermi sa nemusia odstraňovať, ale najskôr musia byť otestované kvôli stabilite. Lakované povrchy musia byť obrúsené a umyté čistou vodou. Na penetráciu odporúčame použiť Metylan Ovalit P Plus. Drsné povrchy sa musia vopred



zbrúsiť. Veľmi nasiakavé povrchy musia byť napenetrované v adekvátnom pracovnom čase. Drevotrieskové dosky a preglejky musia byť ošetrené penetračným náterom na rozpúšťadlovej báze. Neporézne alebo veľmi zle nasiakavé povrchy sa musia najprv aplikovať papierové alebo netkané podložky kvôli príprave nasiakavého podkladu.

Tapetovanie:

- tkané tapety
- velúrové tapety so semišovým efektom
- lepenie textilných obložení, dekorácií na steny
- sklené vlákna

Nepracujte ak je teplota v miestnosti nižšia ako +18°C, zabránite tak zmršťovaniu a zvlneniu spôsobenému predĺžením doby schnutia a vysokej relatívnej vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách na podklad s použitím valčeka. Pri izbovej teplote sa môže pracovný čas predĺžiť pridaním 10 – 20% Metylanu Special priamo do lepidla (pomer riedenia: 1:20). Pripravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo a pritlačte tapetovacím valčekom zhora nadol. Dajte pozor, aby lepidlo nepresiaklo na povrch tapety. Tkané tapety sa môžu spájať aj prekryvaním. Táto metóda sa používa na tapetovanie vonkajších rohov.

► kovové (pokovované) tapety

► pokovované, plastové fólie s papierovou zadnou stranou

Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách na podklad s použitím valčeka. Narezané pásy tapiet zaveste na steny, rozviňte a kovovo-papierovou zadnou časťou upevnite na vlhké lepidlo. Vyrovnajte vertikálne a vyhladte smerom nadol tak, aby nedošlo k prekrytiu pásov tapety. Na vyhladenie tapiet použite valček. Výnimkou sú tenké, kovové tapety, na ktoré je potrebné aplikovať lepidlo priamo na tapetu (lepenie do Metylanu Special (1:20), pridajte 20% Metylan Ovalitu TM).

► PVC tapety s tkanou zadnou stranou

Tapety narežte na požadovanú dĺžku s 6 – 10 cm rezervou a každý pás upevnite na vrchný okraj. Metylan Ovalit TM aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách, na každý pás samostatne maliarskym valčekom. Tapety položte na mokré lepidlo a vertikálne zarovnajte. Na vyhladenie povrchu tapiet použite plastovú tapetovaciu špachtľu. Pracujte zhora nadol, aby ste dôkladne odstránili vzduchové bubliny. Pri lepení ťažkých tapiet odporúčame pred zavesením navlhčiť zadnú stranu. Narezané pásy tapiet odrolujte a nechajte 30 minút položené v lepidlovom lôžku, ktoré musí byť nanosené na povrch ešte pred zavesením na stenu. Kvôli veľmi štruktúrovanej zadnej strane odporúčame lepidlo aplikovať. V prípade, že je zadná strana veľmi štruktúrovaná odporúčame použiť zubovú stierku.

► vinylové tapety

► štruktúrované vinylové tapety

Na lepenie tohto typu tapiet odporúčame použiť Metylan Special + 20% Metylanu Ovalit TM. Metylan Ovalit TM zvyšuje počiatočnú príľnavosť, zabraňuje nafahovaniu/krúteniu koncov tapiet a pri následnej re-dekorácii zabezpečí, že zadná papierová strana po odstránení vinylovej časti tapety zostáva prilepená k povrchu.

NEPREHLIADNITE

Pracovné nástroje po použití, okamžite umyte vodou. Zvyšky lepidla ihneď odstráňte z umývateľných tapiet špongiou a usušte. Zmrznuté lepidlo pomaly aklimatizujte na izbovú teplotu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	1,0 g/cm ³
Barva:	Biela, po vytvrdnutí transparentná
Štruktúra pasty	
pripravená na použitie:	Homogénna, hustá
Aplikačná teplota:	> +10°C
Pracovný čas:	Až do 30 min., závisí od aplikovaného množstva, povrchu a izbovej teploty.
Riedenie:	Metylan Ovalit TM je pripravený na okamžité použitie. Ak je potrebné predĺžiť pracovnú dobu je možné pridať 10 – 20% Metylanu Special.
Stabilita lepeného spoja:	Odoláva všetkým zvyčajným vplyvom a záťažiam vyskytujúcim sa v interiéri.
Horľavosť:	Ťažko horľavý. Certifikát: International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS, 1974) – Marine Professional Association.
Skladovanie:	12 mesiacov na suchom mieste a dobre uzavretom obale, chráňte pred mrazom.
Spotreba:	Cca 200 – 275 g/m ² , závisí od typu tapiet. Pri nanášaní zubovou stierkou cca 400 g/m ² .
Balenie:	750 g, 5 kg, 10 kg

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.metylan.sk