



# A785

## HIGH GRIP DECO

### SILNÉ AKRYLOVÉ MALIARSKE LEPIDLO S OKAMŽITÝM PRICHYTENÍM

#### TECHNICKÝ LIST

##### HLAVNÉ PREDNOSTI

- Okamžité prichytenie
- Udržateľné, s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, bez rozpúšťadiel
- Vhodné aj na lepenie dekoratívnych prvkov z EPS a XPS
- Perfektné prilepenie bez použitia podkladového náteru, a to aj na mierne vlhkom podklade
- Univerzálne lepidlo
- Možno pretierať farbou
- Takmer bez zápachu

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik A785 HIGH GRIP DECO** je univerzálne lepidlo na báze akrylovej disperzie s bezprostrednou priľnavosťou pre dekoratívne a izolačné tabule na použitie v interiéri. Lepidlo vytvrdzuje odparovaním vody a vytvára pevný a odolný spoj.

##### POUŽITIE

Lepidlo **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** bolo vyvinuté špeciálne na lepenie dekoratívnych profilov a roziet z tuhej PU peny, polystyrénu alebo tvrdého PVC. Je vhodné aj na lepenie dreva, keramických obkladov, akustických panelov, vzduchotechniky a káblových kanálov z PVC.

##### SPÔSOB POUŽITIA

Nanášajte ako "odvetrávané" lepidlo vo zvislých pruhoch alebo bodoch s rozstupom 20 - 40 cm medzi pruhmi. Materiál sa musí na miesto umiestniť pritlačením a pevným dotlačením. S ďalšími otázkami sa obráťte na naše technické oddelenie.



##### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |            |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Teplota pri používaní             |            | +5°C až +40°C      |
| Báza                              |            | Akrylová disperzia |
| Hustota                           | ISO 1183-1 | 1,30 g/ml          |
| Odolnosť proti mrazu pri preprave |            | Až do -15°C        |
| Teplotná odolnosť                 |            | -20°C až +75°C     |

Tieto hodnoty sú typické a môžu sa líšiť o +/-3%

##### OBMEDZENIA

- Nevhodné pre trvalé pôsobenie vody
- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady.

##### PRÍPRAVA POVRCHU A DOKONČOVANIE

Teplota pri nanášaní +5 °C až +40 °C (platí pre prostredie a podklady). Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Podklady je treba očistiť od všetkých voľných častíc, savé podklady nemusia byť absolútne suché. Veľmi porézne podklady, ako sú: sadra, pórobetón, vápenec a pod. je potrebné natrieť zmesou 1 dielu **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** a 2 dielov vody. Pred aplikáciou vždy vyskúšajte priľnavosť. Nakoniec povrch vyhladte pomocou vody.

## PRETIERATEĽNOSŤ

**Bostik A785 HIGH GRIP DECO** je po úplnom zaschnutí pretierateľný farbou, napriek tomu, že sa jedná o lepidlo. Počas vytvrdzovania bude výrobok vykazovať zmršťovanie, ktoré môže spôsobiť popraskanie náteru. Výborne pretierateľné farbami na vodnej báze a syntetickými farbami. Pri pretieraní vodou riediteľnými farbami s vysokým obsahom plnív môže dôjsť k popraskaniu. Odporúčame pred aplikáciou vyskúšať kompatibilitu s farbou.

## ČISTENIE

Náradie je potrebné po použití očistiť vodou. Ruky je možné čistiť čistiacimi utierkami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky** a/alebo vodou a mydlom.

## FARBA

- Biela

## BALENIE

- 280 ml kartuša, 12 kusov v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na internetovej stránke s podrobnými informáciami o výrobku..

## SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom pôvodnom obale pri skladovaní na suchom mieste pri teplote od + 5 ° C do + 25 ° C, je skladovateľnosť až 12 mesiacov od dátumu výroby.

## ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

## CERTIFIKÁTY

- Emission EC1 Plus
- Francúzske nariadenie o prchavých organických zlúčeninách A+

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačných a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórze  
Tel.: +48 61 89 61 740  
Email: [info@bostik.pl](mailto:info@bostik.pl)  
[www.bostik.pl](http://www.bostik.pl)

## TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111