



Bostik

A930

EASY FILLER PRO

ULTRA ĽAHKÝ BRÚSITEĽNÝ TMEL V HOTOVEJ ZMESI

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Mimoriadne ľahký
- Rýchloschnúce zloženie
- Takmer sa nezmršťuje
- Možno pretierať vodou riediteľnými a syntetickými farbami
- Po vytvrdnutí brúsiteľný
- Jednoduchá aplikácia a čistenie
- UCA®: Dokonale pretierateľný farbou, vyvinutý v úzkej spolupráci s poprednými výrobcami farieb.

POPIS VÝROBKU

Bostik A930 EASY FILLER PRO je prakticky nezmršťujúca sa, ultraľahká, pripravená na použitie, hotová výplňová a škárovacia hmota na vyplňovanie a opravy prasklín a dier v stenách a stropoch.

Bostik A930 EASY FILLER PRO spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole "Zdravie a kvalita života", Hea 02 Kvalita vnútorného vzduchu, týkajúca sa úrovne emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) (výrobky).

POUŽITIE

Bostik A930 EASY FILLER PRO bol špeciálne vyvinutý na jednorazové vyplnenie škár a otvorov po skrutkách v sadrokartónových stenách a stropoch na použitie v interiéri. Tiež pre jednorazové vyplňovanie, opravy a vyrovnávanie otvorov a trhlín v betóne, omietkach, murive a štukových vrstvách.

SPÔSOB POUŽITIA

Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť prípravok aplikovaný bez tlaku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota aplikácie		+5°C až +35°C
Báza		Akrylová disperzia
Hustota	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Odolnosť voči mrazu pri preprave		Až do -15°C
Zmršťovanie		< 5%
Tvorba šupky	DBTM 16	5 minút pri +23°C/50% RV
Teplotná odolnosť		-20°C do +75°C

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/-3%

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre trvalé pôsobenie vody
- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady

PRÍPRAVA POVRCHU A DOKONČOVANIE

Teplota pri aplikácii od +5 °C do +40 °C (platí pre prostredie a podklady). Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Podklady je potrebné očistiť od všetkých voľných častíc, savé podklady nemusia byť absolútne suché. Veľmi porézne podklady ako sú sadra, pórobetón, vápenec atď. je potrebné natrieť zmesou 1 dielu **Bostik A930 EASY FILLER PRO** a 2 dielov vody. Pred aplikáciou vždy vyskúšajte príľnavosť. Nakoniec vyhladte vodou.

PRETIERATEĽNOSŤ

Bostik A930 EASY FILLER PRO je po úplnom zaschnutí pretierateľný. Počas vytvrdzovania výrobok vykazuje veľmi malé zmrštenie, ktoré môže spôsobiť popraskanie náteru. Možno maľovať vodou riediteľnými a syntetickými farbami. Maľovanie farbami na báze s vysokým obsahom vody môže spôsobiť vznik trhlín. Pred aplikáciou odporúčame vyskúšať kompatibilitu s farbou.

ČISTENIE

Nástroje sa musia po použití očistiť vodou. Ruky si môžete očistiť s použitím obrúskov **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky** a/alebo pomocou vody a mydla

FARBA

- Biela

BALENIE

- 300 ml kartuša, 12 v krabici

Špecifikácia výrobku nájdete na online stránke s podrobnými informáciami o výrobku.

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom pôvodnom obale pri skladovaní na suchom mieste pri teplote od +5 °C do +25 °C je skladovateľnosť až 12 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať si a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačenejch a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

CERTIFIKÁTY

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Fínsko M1

TECHNOLÓGIA UCA

Kompatibilitu tmelov a tesniacich hmôt s náterovými hmotami zaisťuje naša jedinečná a osvedčená technológia UCA. UCA je skratka pre Unique Compatibility Additives ("jedinečné prísady pre kompatibilitu"). Tmelové a tesniacie hmoty s logom UCA ponúkajú najlepšiu možnú kompatibilitu medzi tmelmi a tesniacimi hmotami a farbami vďaka vybraným surovinám, špecializovaným prísadám a dedikovanému výskumnému a skúšobnému zariadeniu.

BREEAM

BREEAM je celosvetovo najpoužívanejšia metóda hodnotenia udržateľnosti pre generálne plánovanie projektov, infraštruktúry a budov. Oceňuje a odráža hodnotu vyššej výkonnosti objektov v celom životnom cykle zastavaného prostredia, od novej výstavby až po používanie a rekonštrukciu.

Spoločnosť Bostik je pripravená podporovať medzinárodný systém BREEAM a poskytovať nezávislé certifikáty tretích strán, čo môžeme urobiť aj pre tento výrobok Bostik A930 EASY FILLER PRO. Vďaka klasifikácii EC1 Plus a emisnej klasifikácii stavebných materiálov M1 môže spoločnosť Bostik poskytnúť požadovaný "dôkaz" zodpovedajúci Hea 02 Indoor Air Quality, týkajúci sa úrovne emisií prchavých organických zlúčenín (VOC).

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111