



H785

HIGH TACK

ULTRA SILNÉ LEPIDLO S OKAMŽITOU PRIĽNAVOSŤOU

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Priame prichytenie, nevyžaduje sa žiadna podpora
- Vysoká pevnosť
- Bez izokyanátov a rozpúšťadiel
- Trvalo elastický
- Neutrálne vytvrdzovanie
- Odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
- Dokonale priľne bez základného náteru na väčšine, aj vlhkých povrchoch

OPIS PRODUKTU

Bostik H785 HIGH TACK je vysoko kvalitné profesionálne hybridné lepidlo s extrémne vysokou počiatočnou priľnavosťou. **Bostik H785 HIGH TACK** spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole „Zdravie a pohoda“, Hea 02 Kvalita ovzdušia v interiéri, týkajúce sa úrovni emisií (produktov) prchavých organických zlúčenín (VOC).

APLIKÁCIE

Bostik H785 HIGH TACK bol špeciálne vyvinutý ako univerzálne lepidlo s vysokou priľnavosťou a vysokou pevnosťou na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako sú: kameň, betón, zrkadlá, sklo, sadrokartón, PU, PVC, tvrdé plasty, smalt, keramika, meď, olovo, zinok, cín, hliník, kovy, zliatiny, nehrdzavejúca oceľ, HPL a cementovláknité panely a drevo.

SPÔSOB POUŽITIA

Lepidlo nanášajte pomocou dodanej V-dýzy „vetracím spôsobom“ vo zvislých pruhoch so vzdialenosťou 20 - 40 cm medzi pruhmi. Umiestnite materiály na miesto a pevne ich pritlačte tak, aby lepidlo malo medzi materiálom a povrchom hrúbku minimálne 2 - 3 mm. Lepidlo nenášajte v bodoch! Kvôli vysokej počiatočnej pevnosti nie je zvyčajne potrebná podpora počas vytvrdzovania. V prípade ďalších otázok kontaktujte naše technické oddelenie.



TECHNICKÉ ÚDAJE

100 % modulus	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Aplikačný pomer	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Hybridný
Čas vytvrdzovania	@ +23°C/50% RH	2 - 3 mm/24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504 S2	335%
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	55
Tvorba šupky	DBTM 10.00	15 min. @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-20 °C až + 75 °C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	2,2 N/mm ²

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nie je vhodný na trvalé vystavenie vode
- Nie je vhodný na pohyblivé škáry

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (platí pre prostredie aj podklady). Vzhľadom na štruktúru **Bostik H785 HIGH TACK** odporúčame použiť profesionálnu tesniacu pištoľ so správnym prevodom v kombinácii s V-dýzou. Všetky podklady musia byť pevné, čisté, zbavené mastnoty a prachu. **Bostik H785 HIGH TACK** dokonale priľne bez použitia základného náteru na väčšinu neporéznych podkladov. Pórovité podklady vopred ošetríte pomocou vhodného penetračného náteru. Pred aplikáciou vždy otestujte priľnavosť.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky

FARBA/FARBY

- Biela

BALENIE

- Kartuša 290 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 18 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej. Tieto sú k dispozícii na požiadanie a na www.bostik.com.

CERTIFIKÁTY

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ Francúzske nariadenie o VOC

Všetky informácie v tomto dokumente a vo všetkých ostatných našich publikáciách (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopírovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže niesť zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobkov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolností súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

BREEAM

BREEAM je popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre projekty hlavného plánovania, infraštruktúry a budov. Uznáva a odráža hodnotu aktív s vyššou výkonnosťou počas životného cyklu vybudovaného prostredia, od novej výstavby až po používanie a renováciu.

Bostik je schopný podporovať medzinárodnú schému BREEAM na poskytovanie nezávislých certifikátov tretích strán, ako to môžeme urobiť pre tento produkt Bostik H785 HIGH TACK. Vďaka EC1 Plus môže Bostik poskytnúť požadovaný „dôkaz“ podľa kvality vzduchu v interiéri Hea 02, pokiaľ ide o úrovne emisií prchavých organických zlúčenín (VOC).

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

