



Pattex Sanitárny lak Opravný lak

VLASTNOSTI

- Opravný lak na sanitárne komponenty
- Vodeodolný po 30 minútach
- Jednoduchá manipulácia – okamžitý výsledok
- Ideálny na škrabance a praskliny
- Bez zápachu

OBLASŤ POUŽITIA

Používa sa na porcelán, keramiku, dlaždice, sklo, smalt, kovy, plasty*, a pod.

POZOR pri použití na poréznych materiáloch (napr. Prírodný kameň). Pred aplikáciou na citlivý materiál najskôr vyskúšajte.

*s výnimkou PE, PP, PTFE

PRIPRAVA PODKLADU

Poškodené plochy musia byť čisté, suché, zbavené plesne, mastnoty a prachu.

Dôkladne odstráňte aj ďalšie zvyšky a nečistoty, použite sprej proti plesni Ceresit Stop Plesni! Sprej pomáha pri odstraňovaní bieliteľných a plesnivých nánosov. Mastnotu môžete zmazať adhezným čističom.

ČISTENIE PRACOVNÝCH NÁSTROJOV

Čerstvý, nezaschnutý sanitárny lak Pattex je možné odstrániť vlhkou handrou.



SPRACOVANIE

Sanitárny lak s uzáverom pred použitím dôkladne pretrepte. Po odstránení uzáveru v prípade potreby oprite štetec o okraj nádoby. Sanitárny lak štetcom opatrne naneste na poškodené miesto.

Pokiaľ je to nutné, celý proces po polhodine, počas schnutia, zopakujte. Týmto spôsobom je možné opraviť aj vzniknuté priehlbiny. Pokiaľ je potrebné vymedziť oblasť použitia, opatrne prekryte okolie poškodeného miesta lepiacou páskou.

Po použití sanitárny lak opäť uzatvorte vrchnákom, aby ste zabránili vyschnutiu. Prebytočné zvyšky farby odstráňte vlhkou handrou, ešte predtým ako zaschnú.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred zahájením práce s výrobkom odporúčame aby ste sa informovali o preventívnych opatreniach a bezpečnostných odporúčaniach uvedených v aktuálnom bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list môžete stiahnuť na webovej adrese www.mysds.henkel.com.

LIKVIDÁCIA

Malé množstvá zaschnutého výrobku môžete zlikvidovať ako bežný komunálny/priemyslový odpad. Veľké množstvá je nutné zlikvidovať oddelene. Prázdny obal odovzdajte na recykláciu. Európske katalógové číslo odpadu nájdete v bezpečnostnom liste.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Udržiavajte mimo detí.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte dobre uzatvorený, v suchu, chlade a na mieste chránenom pred mrazom. Pri skladovaní v chlade a suchu je možné lak Pattex v neotvorenom originálnom obale používať až 12 mesiacov (venujte pozornosť dátumu minimálnej trvanlivosti).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základná surovina:	Vhodná disperzia syntetická živica
Doba schnutia ¹:	Cca 30 minút
Spotreba ²:	Cca 5-10 ml/m ²
Teplota pri spracovaní:	+5 až +30 stupňov
Doba schnutia ¹:	Cca 1 hodina

¹závisí od klimatických podmienok a nasiakavosti škáry

²závisí od rozmerov a nasiakavosti škáry

UPOZORNENIE:

Pri tvorbe tohto technického informačného listu sme vychádzali z aktuálneho stavu techniky a našich skúsenosti. Všetky predošlé vydania strácajú platnosť v momente vydania tohto technického informačného listu.

Pozor: Vyššie uvedené informácie môžu mať iba všeobecný charakter. Z dôvodu podmienok pri spracovaní a použití výrobku, ktoré nedokážeme ovplyvniť a z dôvodu existencie celého radu najrôznejších materiálov odporúčame, aby ste vždy najprv vykonali pokus na malej časti, no s dostatočnou výpovednou hodnotou. Z informácií a pokynov uvedených v tomto informačnom liste preto nie je možné vyvodzovať našu zodpovednosť za konkrétne výsledky pri použití výrobku

DISTRIBUTÉR:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk