



## Baumit BauKleber

Cementové lepidlo (C1T) na  
lepenie obkladov alebo na  
pórobetón.



- Univerzálne stavebné lepidlo
- Vhodné pre obklady a dlažby
- Trieda C1T

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt         | Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004 určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb.                                                                                                                                                                                                         |            |
| Zloženie        | Cement, piesky, prísady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Vlastnosti      | Normálne tvrdnúca cementová zmes (C1) so zníženým sklzom (T), mrazuvzdorná, ľahko spracovateľná.                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Použitie        | Lepiaci zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov. Lepenie vhodné na pevný podklad ako betón, pórobetón, vyzreté vápennocementové omietky a pod.<br><br>Baumit BauKleber s vloženou sklotextilnou mriežkou je vhodný aj ako úprava presne vymurovaných pórobetónových tvárnic v interiéri. |            |
| Technické údaje | Reakcia na oheň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A1         |
|                 | Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | šedá farba |
|                 | Doba spracovania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cca 5 h    |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
|               | 25 kg                                          |
| Výdatnosť     | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece podľa typu obkladu |
| Spotreba      | cca 3 kg/m <sup>2</sup> podľa typu obkladu     |
| Spotreba vody | cca 6.5 l/vrece                                |

| Spotreba materiálu: priemerne 3 kg/ m <sup>2</sup> , v závislosti od typu obkladu |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Zubová stierka (mm)                                                               | 4   | 6   | 8   | 10  |
| Spotreba cca (kg/ m <sup>2</sup> )                                                | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |

Korekcia polohy obkladu cca 5 min<sup>1)</sup>

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balenie                           | 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg                                                                                                                                                                                        |
| Skladovanie                       | V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov.                                                                                                                                                       |
| Zabezpečenie kvality              | Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.                                                                                                                              |
| Zaradenie podľa chemického zákona | Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podklad</b>           | <p>Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ betón,</li> <li>■ cementové a sadrové potery,</li> <li>■ vyzreté omietky, pórobetón, sadrokartón.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Príprava podkladu</b> | <p>V prípade potreby použiť vhodný penetračný náter, napr. Baunit Grund na nasiakavé podklady alebo Baunit SuperPrimer na nenasiekavé podklady.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Spracovanie</b>       | <p><b>Miešanie</b></p> <p>Baunit Baukleber nasypať do cca 7 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na hladkú hmotu bez hrudiek. Doba miešania: cca 3 minúty.</p> <p>Po cca 5 min odležaní ešte raz premiešať. Doba spracovania cca 3,5 hod<sup>1)</sup>. Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním ďalšej vody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | <p><b>Lepenie obkladových prvkov</b></p> <p>Lepiacu maltu nanášať na podklad rovnomerne v tenkej vrstve. Nanesenú vrstvu rozhrnúť vhodným zubovým hladidlom v 45° - 60° uhle. Následne do vrstvy naneseného lepidla ľahko zatlačiť obkladové prvky. Polohu nalepeného obkladu či dlažby skontrolovať vodováhou a v prípade potreby upraviť ďalším dotlačením. Úprava polohy obkladových prvkov je možná v priebehu cca 5 min<sup>1)</sup>. Prípadné zvyšky lepidla odstrániť mokrou hubkou.</p> <p>Kvôli lepšej prídržnosti obkladových prvkov k podkladu je možné použiť kombinovanú metódu lepenia, t.j. lepidlo naniesť na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku. Po nalepení obkladu či dlažby chrániť povrch cca 24 hod. pred mechanickým zaťažením.</p> |
|                          | <p><b>Omietanie presných pórobetónových tvárnic v interiéri</b></p> <p>Na očistené pórobetónové múrivo naniesť Baunit Baukleber s vloženou sklotextilnou mriežkou Baunit StarTex, príp. Baunit DuoTex. Po cca 3 dňoch aplikovať na túto vrstvu štukovú omietku Baunit Perla Maxima v hrúbke 3 - 5 mm. Použitie len v interiéri. Bližšie pozri jednotlivé technické listy či technologický predpis Baunit Omietky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Upozornenia</b>       | <p><b>Informácie a všeobecné pokyny</b></p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C.</p> <p>Pri použití v exteriéri chrániť počas spracovania a zrenia pred mrazom a dažďom.</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | <p><b>Vysvetlivky</b></p> <p><sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.