

MOTIP Penetračný olej

Technická informácia



Penetračným olejom MOTIP uvoľníte zhrdzavené diely. Tento olej má dobré penetračné vlastnosti, obsahuje grafit a MoS₂, odpudzuje vlhkosť a zabraňuje korózii.

Č. obj. 090303, 000573, 290303

Kvalita & vlastnosti

Dobré penetračné vlastnosti
Obsahuje grafit a MoS₂
Odpudzuje vlhkosť
Chráni pred koróziou
Silný striekací prúd
360° ventil

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Minerálny olej s grafitom a MoS₂
Názov farby: Priehľadný
Vôňa: Charakteristika
Povrchy: Upevňovacie prvky, nástroje, skrutkové spoje, koľajnice, prevodové kolesá, reťaze, zámky, záhradné nástroje, upevňovacie prvky (skrutky, závitové čapy a matice), navijaky
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznetenia:

- <0 °C
- n.a.

Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah:

- 500 ML
- 400 ml
- 200 ML

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
Aerosól musí mať izbovú teplotu.
Najlepšia teplota na spracovanie 10 až 25 °C.
Pred použitím pretrepte aerosól.
Naneste penetračný olej a nechajte ho pôsobiť.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.