



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

Vysoko odolná interiérová farba

- Zaschnutý náter odoláva napadnutiu hubami a plesňou
- Samozákladový náter
- Dobrá priľnavosť k lesklému a obtiažne natierateľnému povrchu.
- Vlastnosti uľahčujúce aplikáciu
- Odolný, umývateľný povrch.



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

DESCRIPTION

Vysoko odolná akrylová interiérová farba, špeciálne vyvinutá pre renováciu a ochranu vnútorných priestorov. Zaschnutý náter pôsobí proti degradácií hubami a plesňami.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Doporučené použitie: na vnútorné steny, stropy, obloženie, dvere, dlaždice a súvisiace natierané povrchy. Ideálne pre kúpeľne, pivnice, kuchyne, pracovne, skrine, šatne, miestnosti s vírivkou, uzavreté terasy a oblasti bazénov alebo akýkoľvek interiérový priestor kde je problém s plesňou. Výborná pre inštitučné alebo komerčné použitie v školách, nemocniciach, hoteloch, seniorských zariadeniach, reštauráciách, atletických zariadeniach a pod.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,38
Úroveň lesku:	Matt
Úroveň lesku pri 60°:	Vzhľad skořápky: 5-8%
Úroveň lesku pri 85°:	Vzhľad skořápky: 15-20%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	57%
Obsah pevných látok v objeme:	41%
Odolnosť voči mokrému drhnutiu (EN 13300):	Trieda 1 (<5 µm abrazia pri 200 ťahoch)

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	30 min
Suchý na opätovné natieranie:	2 hodiny
Úplne vytvrdené:	7 - 10 dní

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť čistý, súdržný zbavený nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na steny, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iného znečistenia. Pred aplikáciou odstráňte všetky existujúce huby a plesne. Pokiaľ vás znepokojujú plesne za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo v iných neviditeľných oblastiach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesní. Pri komerčných budovách a školách dodržujte príslušné pokyny pri odstraňovaní plesní. Povrchy očistite prostriedkom HG odstraňovač plesne. Škrvy: hrdza, tanín, mastnota, plesne a ďalšie škrvy je potrebné blokovat vhodných tesniacim náterom likvidujúcim škrvy, ako je Zinsser B-I-N, alebo B-I-N AQUA. Pri nanášaní základného náteru na znečistené oblasti sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umytím, brúsením, škrabaním a pod.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre zaistenie homogenity by mali byť náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešané.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu v rozmedzí 10°C - 32°C a vlhkosti nižšej ako 80%.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite štetec so syntetickými štetinami. Neriedte.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Neriedte

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 017-013". Tlak: 140 - 180 barů. Neřeďte.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

V prípade potreby riediť vodou do 10%

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Vodou.

POZNÁMKY

Druhá vrstvu aplikujte 2 hodiny po prvej. Odolnosť voči poškriabaniu na lesklých povrchoch sa počas vytvrdzovania PERMA-WHITE vytvoria až za 5-7 dní. Neotierajte novo natreté povrchy po dobu 7 dní. Výrobok nie je určený k aplikácii na podlahy alebo akýkoľvek povrch vystavený ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s vodou, vrátane sprchových kútov, sáun alebo pary. Produkt nechráni pred baktériami prenášanými potravinami alebo chorobami. Pre správnu funkciu a odolnosť voči plesniam a hubám sú potrebné 2 vrstvy.

SAFETY DATA

Úroveň VOC:	50 g/l
VOC readymix:	50 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	140 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

SKLADOVATEĽNOSŤ

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote medzi 5°C až 35°C. Po každom použití dôkladne plechovku uzavrite, aby ste zabránili vytvoreniu škupiny. Počas skladovania udržiavajte viečko pevne uzavreté. Chráňte pred mrazom.

last_updated: 07/10/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu